

## AP HERCULES BIO-FS

### “大力士”全合成环保液压油

#### 产品简介

**AP HERCULES BIO-FS** 是由可生物降解的合成酯与精选的添加剂配制而成的全合成液压油。本油品粘度指数特高，低倾点。具有卓越的润滑性能、氧化稳定性、抗腐蚀和抗泡等特性。

#### 优点

- 可生物降解，属环保产品
- 适合高温，严寒环境作业
- 与普通密封材料相容
- 防铜蚀，防锈
- 热氧化安定，使用期长
- 使用寿命长

#### 应用

**AP HERCULES BIO-FS** 适用于所有现代液压系统，特别适合于要求环保、在温差大的环境下作业的高压液压系统。也可用于不需要极压油品的中负荷齿轮箱。

#### 典型规格

ISO 粘度等级		32	46	68
运动粘度, cSt				
@ 40°C	ASTM D445	33	46	68
@ 100°C	ASTM D445	7.0	9.4	13.0
粘度指数	ASTMD 2270	180	190	195
闪点 (开口), °C	ASTM D92	245	252	260
倾点, °C	ASTM D97	-24	-21	-20



環球石油

AP Oil International Limited

30 Gul Crescent, Jurong, Singapore 629535

tel 65 6861 5503 fax 65 6861 9162

www.apoil.com.sg

Due to continuous research and development, the above typical data is subject to change without notice. The information should not be regarded as legally binding assurance of any properties or suitability for any particular application.